




E2070SWN

19.5 inch (49.5 cm) LCD MONITOR

Интеллектуальная производительность, элегантный дизайн

5ms




5ms Время отклика

Время отклика равное 5 мс означает скорость без размытия изображения для полноценного наслаждения игрой. Скоростные движения и драматичные переходы будут плавными без раздражающих задержек изображения. Выберите правильный путь к успеху, не позволяйте медленному монитору остановить вас.




Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Светодиодная подсветка:

Мониторы AOC используют светодиодную подсветку с белыми светодиодами для освещения панели дисплея (TN, IPS или VA). По сравнению со старой подсветкой с применением CCFL, светодиодная подсветка обладает гораздо меньшим потреблением энергии и большей степенью управления приглушением яркости, а также помогает сделать дисплей тоньше.

Общая информация

Наименование модели	E2070SWN
EAN	4038986103886
Серия продукции	Basic-line
серии	70 Series
Канал	B2C
Классификация	Классический
Раздел	Потребитель
Дата запуска	27-12-2014
Статус изделия	Active

Экран

Разрешение	1600x900
Частота обновления	60 Гц
Размер экрана (дюймы)	19.5 inch
Размер экрана (см)	49.5 cm
Подсветка	WLED
Тип панели	TN
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Площадь активного экрана (ВхШ)	433,92x263,34 mm mm
Шаг пикселя	0.2745
Частота сканирования	30-83khz/50-76hz
Частота пикселей	140MHz
Время отклика (GtG)	5 ms
Статическая контрастность	600:1
Динамическая контрастность	20M:1
Яркость (стандартная)	200 cd/m ²
Угол просмотра (CR10)	90/50 °
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Нормальный

Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-3/10 °

Возможности подключения

Подключения	VGA
-------------	-----

Принадлежности

VGA-кабель	1,2 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внутреннее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	14.54 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.2 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.2 watt

Апробации/нормативные документы

TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓

Гарантия

Принципы Pixel	ISO 9241-307
Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

Размеры/масса

Product height (mm)	346.3
Product width (mm)	464.6
Product depth (mm)	176
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	519x107x361 mm
Размеры изделия (в т. ч. основания)	464.6x346.3x176 мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	3.21 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	2.27 Kg

Тексты и USP

Marketing title	19.5 inch 1600x900@60Hz 5 ms TN VGA
-----------------	-------------------------------------