



HP LaserJet Enterprise M611dn

Высокая производительность и безопасность

Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность при высоком качестве печати, пониженное энергопотребление, при этом защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности¹.



Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджа с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: <http://www.hp.com/learn/ds>

Самые безопасные устройства печати HP¹

- Технология HP Sure Start автоматически проверяет код при запуске и восстанавливает его в случае ошибок.
- Функция обнаружения вторжений в режиме реального времени выполняет непрерывный мониторинг для обнаружения и прекращения атак с последующей автоматической перезагрузкой принтера.
- HP Web Jetadmin обеспечивает централизованное управление парком устройств и оптимизацию рабочих процессов².
- Обеспечьте рабочие группы всем необходимым для успешной работы. Легко выберите и разворачивайте сотни решений HP и сторонних разработчиков.

Высокая производительность и низкое энергопотребление

- Высокая скорость и экономия бумаги. Печатайте двусторонние документы почти также быстро, как односторонние.
- Для выхода из спящего режима и печати первой страницы требуется всего 7,9 секунды³.
- Этот принтер потребляет значительно меньше электроэнергии благодаря инновационной конструкции и технологии производства тонера.
- Управляйте заданиями печати с принтера с помощью цветного сенсорного дисплея диагональю 10,9 см (4,3").

Производительность и защита, на которую можно положиться

- Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.
- Технология защиты от подделок и проверки подлинности картриджей позволяет сохранить знаменитое высочайшее качество HP.
- Не теряйте время на замену картриджей, а сосредоточьтесь на работе. Выберите картриджи увеличенной емкости⁵.



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

Обзор продукта

Внешний вид HP LaserJet Enterprise M611dn

1. Отсек для интеграции аппаратных средств
2. Панель управления с цветным сенсорным экраном 10,9 см (4,3")
3. Порт USB с удобным доступом
4. Универсальный лоток 1 на 100 листов
5. Передняя дверца для доступа к лазерным картриджам
6. Входной лоток 2 на 550 листов
7. выходной лоток на 500 листов
8. Автоматическая двухсторонняя печать
9. Дополнительно (прямая беспроводная печать/NFC)
10. Хост-порт USB
11. Сетевой порт Gigabit Ethernet
12. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
13. Разъем для замка безопасности с тросом



Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

| | |
|--------------------------|---|
| Расходные материалы | L0H25A Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В (До 225 000 страниц для HP LaserJet Enterprise серии M60X; До 247 000 страниц для контрактного HP LaserJet Managed серии E601XX и контрактного HP LaserJet Managed серии E600XX.) |
| | W1470A HP 147A, оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (~10 500 страниц) |
| | W1470X HP 147X, оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости LaserJet, черный (~25 200 страниц) |
| | W1470Y HP 147Y, оригинальный лазерный картридж сверхвысокой емкости LaserJet, черный (~42 000 страниц) |
| | |
| Аксессуары | 3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless |
| | 4QL32A USB-устройство для считывания карт HP Legic Secure |
| | 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory |
| | B5L28A Встроенные разъемы USB |
| | B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP |
| | G6W84A Модуль HP 1 Гбайт, 90-контактный, DDR3 DIMM |
| | J8J96A Набор заправки картриджа HP со скрепками |
| | L0H17A Лоток для бумаги HP LaserJet на 550 листов |
| | L0H18A Лоток для бумаги на 2100 листов для HP LaserJet |
| | L0H19A Основание для принтера и МФУ HP LaserJet |
| | L0H20A Степлер/укладчик/сортировщик для HP LaserJet |
| | L0H21A Устройство подачи конвертов для HP LaserJet |
| | L0H22A Крышка удлинителя лотка HP LaserJet |
| | X3D03A Универсальное устройство считывания карт HP (USB) |
| | Y7C05A Устройство для считывания карт HP 2 Keystroke |
| Обслуживание и поддержка | U9NE0E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M611 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 3 года |
| | U9NE1E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M611 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 4 года |
| | U9NE2E Обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M611 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 5 лет |
| | U9NG4PE Постгарантийное обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M611 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 1 год |
| | U9NG5PE Постгарантийное обслуживание устройств HP LaserJet Enterprise M611 на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей, 2 года |

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | HP LaserJet Enterprise M611dn |
| Код продукта | 7PS94A |
| Функции | Печать |
| Панель управления | Цветной графический дисплей с сенсорным экраном 10,92 см (4,3 дюйма); вращающийся дисплей (с настраиваемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран |
| Печать | |
| Технология печати | Лазерная технология |
| Скорость печати ¹ | Ч/Б (A4, обычный режим): до 61 стр/мин.; Ч/Б (A4, двусторонняя): до 50 изображений в минуту |
| Время выхода первой страницы ² | Ч/Б (A4, режим готовности): всего за 5,1 с.; Ч/Б (A4, спящий режим): всего за 7,9 секунды |
| Разрешение при печати | Черно-белый режим (лучшее качество): До 1200 x 1200 т/д.; Технология: Режим FastRes (норм.) 1200; режим Fine Lines (1200 x 1200 т/д); режим QuickView (300 x 300 т/д); режим Economode (600 x 600 т/д) |
| Месячная нагрузка | До 275 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 5000–25000 |
| Возможности интеллектуального ПО принтера | Предварительный просмотр печати, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать водяных знаков, сохранение заданий печати, разъем USB быстрого доступа |
| Стандартные языки печати | HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™ |
| Шрифты и гарнитуры | 105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjet/fonts |
| Область печати | Пола печати верхнее: 4,3 мм, низу: 4,3 мм, левое: 4,3 мм, правое: 4,3 мм. Максимально допустимая область печати: 212 x 352 мм |
| Двусторонняя печать | Автоматически (в комплекте поставки) |
| Быстродействие процессора | 1,2 ГГц |
| Возможности подключения | |
| Стандартно | 1 высокоскоростной разъем USB 2.0 для подключения устройств; 2 высокоскоростных разъема USB 2.0 для подключения ПК; 1 сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 отсек для установки дополнительного оборудования |
| Дополнительно | Дополнительный модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3 IN69A; модуль локальной связи HP Jetdirect 8FP31A |
| Мобильная печать ⁴ | HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mobilia™; Google Cloud Print™; HP Room |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | Через встроенный сетевой интерфейс: TCP/IP IPv4, IPv6; печать: порт TCP/IP 9100 (прямой режим), LPD (только очередь без обработки), веб-службы печати, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-печать, виртуальный принтер Google; ОБНАРУЖЕНИЕ: SLP Bonjour, обнаружение веб-служб; КОНФИГУРАЦИЯ IP: IPv4 (BOOTP, DHCP, автоопределение IP-адреса, ручную, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (без контроля состояния через Link-Local и маршрутизатор, контроль состояния через DHCPv6); управление: Telnet, TFTP Config, загрузка микрпрограммы по FTP; системный журнал; безопасность: SNMPv3, управление сертификатами SSL, брендмауэр, список управления доступом, 802.1x |
| Сетевые возможности | Да, через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); беспроводная сеть 802.11a/b/g/n (дополнительно) |
| Жесткий диск | Дополнительно, 500 Гбайт (с помощью устройства B5L29A) |
| Память | Стандартно: 512 Мбайт; Максимум: 1,5 Гбайт (макс. объем памяти при установке модуля DIMM 1 Гбайт) |
| Управление печатными носителями | |
| Количество лотков для бумаги | Стандартно: 2; Максимум: До 6 |
| Типы носителя | Бумага (обычная, тонкая, для ценных бумаг, из вторсырья, плотная, сверглоная, для открыток, печатные бланки, перфорированная, цветная, грубая, плотная и грубая), прозрачная пленка для монохромной печати, этикетки, конверты, плотные конверты |
| Форматы носителей | Пользовательские установки: Универсальный лоток 1 на 100 листов: от 76 x 127 до 216 x 356 мм входной лоток 2 на 550 листов: от 99 x 148 до 216 x 356 мм; дополнительное устройство подачи на 550 листов: от 99 x 148 до 216 x 356 мм; устройство подачи конвертов на 75 листов: от 90 x 148 до 178 x 254 мм. Поддерживаемые форматы: Универсальный лоток 1 на 100 листов: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340 мм), 16K (195 x 270 мм), 16K (184 x 260 мм), 16K (197 x 273 мм), открытки (JIS), открытки D (JIS), конверты: B5, C5, C6, D1, входной лоток 2 на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340 мм), 16K (195 x 270 мм), 16K (184 x 260 мм), 16K (197 x 273 мм), открытки (JIS), открытки D (JIS); дополнительное устройство подачи на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340 мм), 16K (195 x 270 мм), 16K (184 x 260 мм), 16K (197 x 273 мм), открытки (JIS), открытки D (JIS); устройство подачи высокой емкости на 2000 листов: A4; дополнительное устройство подачи конвертов на 75 листов: B5, C5, C6, D1 |
| Управление печатными носителями | Стандартная емкость подачи: универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на 550 листов. Стандартный выходной размер: выходной лоток на 500 листов. Дополнительные входные лотки: Дополнительное устройство подачи 1x550-sheet, дополнительное устройство подачи высокой емкости 1x2100-sheet, дополнительное устройство подачи конвертов |
| Плотность носителя | Лоток 1: 60–200 г/м²; модуль автоматической двусторонней печати: 60–120 г/м² |
| Емкость лотков подачи | Лоток 1: листы: 100; прозрачные пленки, картон (163 г/м²): 50; картон (200 г/м²): 30; конверты: 10. Лоток 2: Листы: 550; наклейки; прозрачные пленки: 100. Лоток 3: Листы: 550; наклейки; прозрачные пленки: 100. Максимум: до 4400 листов |
| Емкость лотков приема | Стандартно: До 500 листов. Конверты: До 75 конвертов. Прозрачные пленки: 200. Максимум: до 1300 листов |
| Совместимые операционные системы | |
| Совместимые сетевые операционные системы | Клиент Windows (32-разрядная и 64-разрядная версии), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Максимальная, мобильная ОС, iOS, Android; Mac: Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; отдельный драйвер печати PCL6; дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. на http://www.support.hp.com (перейдите на сайт, введите название продукта и выполните поиск, чтобы найти руководство пользователя, зайдите в соответствующий раздел и введите название продукта); Linux (дополнительные сведения см. на http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing); Unix (дополнительные сведения см. на http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts); универсальные драйверы печати PCL6 и PPS; дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. на http://www.support.hp.com (перейдите на сайт, введите название продукта и выполните поиск, чтобы найти руководство пользователя, зайдите в раздел руководства пользователя, введите название продукта и найдите руководство); 3) выполнение поиска по ключевым словам (название продукта) — руководство пользователя; 4) найдите данные о поддерживаемых операционных системах в соответствующем разделе; универсальные драйверы печати UPD PCL6/PPS, поддерживаемые операционные системы; дополнительные сведения см. на http://www.hp.com/go/ulpd |
| Минимальные системные требования | Windows: 2 Гбайт доступного пространства на диске; подключение к Интернету; разъем USB, веб-браузер. Дополнительные требования ОС к оборудованию см. на http://www.microsoft.com . Mac: 2 Гбайт доступного пространства на диске; подключение к Интернету; разъем USB, веб-браузер. Дополнительные требования ОС к оборудованию см. на http://www.apple.com |
| ПО в комплекте | Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com , http://www.123.hp.com |
| Управление безопасностью | Управление идентификацией: проверка подлинности Kerberos; проверка подлинности LDAP; 1000 пользовательских PIN-кодов; дополнительные решения для проверки подлинности HP и сторонних поставщиков (например, устройства считывания бейджей); Сеть: IPsec/Брандмауэр с проверкой сертификатов; предварительный лоток; проверка подлинности Kerberos; поддержка надстройки WPA-10 для конфигурации IPsec; проверка подлинности 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3; HTTPS; сертификаты; список контроля доступа. Данные: шифрование устройства хранения; шифрование PDF и электронной почты. Использование криптографических библиотек от Microsoft, соответствующие стандарту FIPS 140-1; безопасное удаление данных SSL/TLS (HTTPS); шифрование учетных данных; устройство: гнездо для замка безопасности; отключение USB-разъемов; отсек для установки дополнительного устройства безопасности; обнаружение вторжения; обеспечение безопасности Red Balloon — постоянный мониторинг атак внутри устройства; безопасная загрузка HP Sure Start — проверка целостности BIOS с возможностью автоматического восстановления; функция регламентирования доступа обеспечивает загрузку только известного безопасного кода (DLL, EXE и др.); управление безопасностью: совместимость с HP JetAdvantage Security Manager, обработка сообщений системного журнала о безопасности устройства, а также доступ к системам ArcSight и Splunk SIEM |
| Управление принтером | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, ПО HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Proxy Agent, набор Printer Administrator Resource Kit для универсального драйвера печати HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator) |
| Размеры и вес | |
| Размеры принтера (Ш x Г x В) | Минимум: 431 x 466 x 380 мм; Максимум: 431 x 1040 x 453 мм |
| Вес принтера ³ | 21,6 кг |
| Требования к окружающей среде | Температура: от 10 до 32,5 °C. Влажность: 30 – 70% относительной влажности. |
| Условия хранения | Температура: от -20 до 40 °C |
| Уровень шума ⁵ | Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,9 Б (A) Акустическое давление шумовой эмиссии: 5,5 дБ (по шкале A) |
| Электропитание ⁷ | Требования: 220–240 В номинальное; +/–10% (мин. 198 В, макс. 264 В); 50/60 Гц номинальная; +/–3 Гц (мин. 47 Гц, макс. 63 Гц), 6 А; Потребляемая мощность: 821 Вт (печать), 14,98 Вт (режим готовности), 4,28 Вт (спящий режим), < 0,1 Вт (автовключение/выключение вручную), < 0,1 Вт (выключение вручную); Типичное энергопотребление (TECP): Blue Angel: 2,525 кВт·ч в неделю; Energy Star: 0,733 кВт·ч в неделю; Блок питания: Внутренний (встроенный) блок питания 220 В |
| Технология энергосбережения | Технология HP Auto-On/Off-Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера |
| Сертификация ⁸ | Стандарт по электромагнитному излучению: CISPR 22:2008 (международный стандарт) класс А, CISPR 32:2012 (международный стандарт) класс A/EN 55032:2012 класс А, CISPR 35:2010 (международный стандарт) класс A/EN 55035:2017 класс А, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EU, Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU. Другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах. Соответствие требованиям ENERGY STAR®, EPEAT® Silver, EPEAT® Gold (только варианты #AA2 и #A21). Совместимость с Blue Angel: DE, Blue Angel DE-UZ 219 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP) |
| Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду | Не содержит ртути |
| Страна происхождения | Сделано в Китае |
| Комплект поставки ¹⁰ | 7PS94A Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (ресурс: 10 500 страниц); документация (руководство по установке оборудования, листовка с информацией о соответствии нормативным требованиям; кабель питания. |
| Гарантия | Гарантия 1 год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Сведения об отмеченной наградами службе поддержки HP и ее возможности в вашем регионе см. на http://www.hp.com/support . |

Примечания

- ¹ Передовые встроенные функции безопасности доступны на устройствах HP Enterprise и HP Managed с микропрограммным обеспечением HP FutureSmart 4.5 и более поздних версий. На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций принтеров данного класса других производителей, проведенного компанией HP в 2019 году. Только HP предлагает набор функций безопасности для автоматического обнаружения атак, их остановки и последующего восстановления, включающий функцию автоматической перезагрузки в соответствии с руководством NIST SP 800-193 по защите устройств от киберугроз. Список совместимых продуктов см. на <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Дополнительные сведения см. на <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² ПО HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Измерено после нахождения устройства в спящем режиме в течение 15 минут. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера, сложности документа и времени нахождения в спящем режиме.
- ⁴ Лазерные картриджи увеличенной емкости HP 147X LaserJet не входят в комплект поставки; их можно приобрести отдельно.
- ⁵ Данные получены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734 без учета первого набора тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- ² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- ³ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- ⁴ Чтобы использовать функцию HP Roam, может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения некоторых устройств и установка дополнительного модуля Bluetooth® Low Energy (BLE). Может потребоваться подписка. Дополнительные сведения см. на <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁵ В комплекте с картриджами.
- ⁶ Значения уровня шума могут быть изменены. Актуальную информацию см. на <http://www.hp.com/support>. Измерение шума выполнялось во время черно-белой печати односторонних документов формата A4 со скоростью 62 стр/мин.
- ⁷ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения потребляемой мощности обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ⁸ TEC VA эквивалентно TEC Best. Требования к электропитанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. TEC Energy Star версии 3.0 не сопоставимо со значениями TEC Energy Star версии 2.0 или TEC BA. BA использует TEC Energy Star версии 2.0. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ⁹ Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.
- ¹⁰ Средний ресурс черного картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробные сведения см. на <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

