

HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



Качество, производительность и безопасность следующего поколения

Принтеры HP LaserJet обеспечивают высокую продуктивность офиса благодаря продуманному и эффективному дизайну конструкции, которая отличается надежной и бесперебойной работой. Премиальное качество, максимальное время бесперебойной работы и надежные функции безопасности¹ для успешного развития вашего бизнеса.



Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: <http://www.hp.com/learn/ds>

Особо отмечено

- Великолепная цветопередача благодаря расширенному режиму печати
- Оригинальные лазерные картриджи HP и блоки фотобарабанов с технологией JetIntelligence, а также тонер HP ColorSphere 3
- Большой выбор аксессуаров для подачи бумаги
- Вывод первой страницы всего за 5,7 секунды
- Быстрая и простая замена расходных материалов
- Минимальное обслуживание благодаря комплектованию с длительным сроком службы
- Автоматическая двусторонняя печать
- HP Connection Inspector проверяет сетевые подключения
- Технология HP Sure Start обеспечивает целостность BIOS

Профессиональная цветная печать

- Печать превосходных документов профессионального качества с яркими цветными изображениями и графикой.
- Специальный режим печати обеспечивает более широкую палитру цветов, а также повышенную яркость для документов и рекламных материалов.
- Оригинальные лазерные картриджи HP, оснащенные технологией JetIntelligence, и блоки фотобарабанов обеспечивают стабильное профессиональное качество печати и высокую производительность.
- Печатайте яркие цветные документы высокого качества, которые выдержат испытание временем и будут производить только профессиональное впечатление.

Минимальные простои, максимальная производительность

- Заменяйте картридж и блок фотобарабана за считанные секунды. Они легко доступны и поставляются предустановленными, дополнительная настройка не требуется.
- Печатайте без задержек благодаря принтеру HP LaserJet, разработанному для обеспечения максимальной производительности.
- Расширьте возможности этого принтера в соответствии с потребностями вашего бизнеса благодаря широкому выбору дополнительных устройств для подачи бумаги.
- Печать без задержек. Этот принтер HP LaserJet быстро выходит из спящего режима и печатает с высокой скоростью — до 41 стр/мин².

Самая безопасная печать HP¹

- Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак.
- Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ.
- Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак
- Микропрограммное обеспечение автоматически проверяется во время запуска, чтобы гарантировать использование только подлинного кода с цифровой подписью HP.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Обзор продукта

Внешний вид HP Color LaserJet Enterprise M751 dn

1. Выходной лоток на 250 листов
2. Передняя дверца (для доступа к блокам фотобарабана и лазерным картриджам JetIntelligence)
3. Автоматическая двухсторонняя печать
4. Лоток 2 на 550 листов для носителей формата не более А3
5. Отсек для установки дополнительного оборудования HP 2 (для подключения дополнительных аксессуаров и устройств сторонних производителей)
6. Цветной графический дисплей 6,9 см с 24-кнопочной клавиатурой
7. Порт USB с удобным доступом
8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для носителей размером не более 305 x 457 мм и SRA3
9. Правая дверца (для доступа к тракту подачи бумаги)
10. Разъем для замка безопасности с тросом
11. 2 высокоскоростных хост-разъема USB 2.0
12. Сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Высокоскоростной порт USB 2.0 для устройств



Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	W2000A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, черный (~7000 страниц)
	W2000X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, черный (~33 000 страниц)
	W2001A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, голубой (6000 страниц)
	W2001X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, голубой (28000 страниц)
	W2002A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, желтый (6000 страниц)
	W2002X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, желтый (28000 страниц)
	W2003A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, пурпурный (6000 страниц)
	W2003X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, пурпурный (28000 страниц)
	W2004A Оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 660A (65000 стандартных страниц согласно ISO/IEC 19752)
	W2000XC: черный контрактный картридж HP LaserJet 658X (33 000 страниц)
	W2001XC: голубой контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
	W2002XC: желтый контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
	W2003XC: пурпурный контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
	Аксессуары
3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	
4QL32A USB-устройство для считывания карт HP Legic Secure	
5EL03A Безопасный жесткий диск HP с подтверждением соответствия FIPS (совместимый с TAA)	
B5L28A Встроенные разъемы USB	
B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP	
B5L31A Разъем HP Foreign Interface Harness	
E5K48A Модуль памяти HP, 1 Гбайт, x32, 144-контактный (800 МГц) DDR3 SODIMM	
E5K49A Модуль памяти HP 2 Гбайт x32 144 контакта (800 МГц) DDR3 SODIMM	
J8031A Сервер печати HP Jetdirect 2900nw	
T3V27A Лоток для бумаги HP LaserJet на 550 листов	
T3V28A Основание для принтера и МФУ HP LaserJet	
T3V29A Стенд и лоток подачи 2x550-sheet для HP Color LaserJet	
T3V30A Стенд и лоток для бумаги увеличенной емкости на 2700 листов для HP LaserJet	
X3D03A Универсальное устройство считывания карт HP (USB)	
Y7C05A Устройство для считывания карт HP 2 Keystroke	
Обслуживание и поддержка	UB5C3E: обслуживание HP в течение 3 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5C4E: обслуживание HP в течение 4 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5C5E: обслуживание HP в течение 5 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5D2PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB6X3PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 2 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751

Технические характеристики

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M751 dn
Код продукта	T3U4AA
Функции	Печать
Панель управления	Цветной графический ЖК-дисплей QVGA 6,86 см (2,7 дюйма); поворотный (с регулируемым углом наклона) дисплей с 24-кнопочной клавиатурой
Печать	
Технология печати	Лазерная технология
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 41 стр./мин.; Цвет (A4, обычный режим): До 41 стр./мин.; Ч/Б (A4, двусторонний): До 41 изобр./мин.; цв. (A4, двусторонний): До 41 изобр./мин.
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): За 5,7 с. цв. (A4, режим готовности): всего за 6,1 с.; Ч/Б (A4, спящий режим): За 11,5 с. цв. (A4, спящий режим): За 11,5 с.
Разрешение при печати	Черно-белый режим (максимальное качество): До 1200 x 1200 т/д; Цветной режим (максимальное качество): До 1200 x 1200 т/д; Технология: HP ImageREt 4800, улучшенное (600 x 600 т/д), Fine Lines (1200 x 1200 т/д), Quickview (300 x 300 т/д)
Месячная нагрузка ³	До 150 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)²: до 40000
Возможности интеллектуального ПО принтера	Предварительный просмотр печати, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать водяных знаков, сохранение заданий печати, разъем USB быстрого доступа
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP PostScript 3 уровня, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP PostScript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjet/fonts
Область печати	Поля печати верхнее: 5 мм, снизу: 5 мм, левое: 5 мм, правое: 5 мм. Максимально допустимая область печати: 310 x 447 мм
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Быстродействие процессора	1,2 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	1 высокоскоростной порт USB 2.0; 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0 на задней панели; 1 хост-порт USB 2.0 для накопителя; 1 сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 отсек для установки дополнительного оборудования 2-го поколения (HP2)
Дополнительно	Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3 IN69A (двухдиапазонная беспроводная станция и функции Wi-Fi Direct); сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A (двухдиапазонная беспроводная станция)
Мобильная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mozilla™; Google Cloud Print™; HP Room
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6; Совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTPT, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: автоматический IP, SLIP, Telnet, ICMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати
Сетевые возможности	Да, встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартная версия) поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); Беспроводная сеть 802.11b/g/n (дополнительно)
Жесткий диск	Дополнительный 500 Гбайт; защищенный высокопроизводительный жесткий диск емкостью 500 Гбайт BSL29A; защищенный жесткий диск HP FIPS-140-2 SEL03A
Память	Стандартно: 1,5 Гбайт; Максимум: 3,5 Гбайт
Управление печатными носителями	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2; Максимум: 6
Типы носителя	Бумага (обычная, плотная, сверхлопная, глянцевая, тонкая, переработанная, прочная), конверты, этикетки, глянцевые пленки, картон, прозрачные пленки
Форматы носителей	Пользовательские установки: Универсальный лоток 1 на 100 листов: от 64 x 127 до 320 x 457,2 мм; входной лоток 2 на 550 листов: от 148 x 148 до 297 x 431,8 мм; 1 лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стемом (дополнительно): от 148 x 148 до 320 x 457,2 мм; Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стемом: от 279,3 x 210 до 297 x 215,9 мм; Поддерживаемые форматы: Универсальный лоток 1 на 100 листов: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), B5 (IS), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (US), открытки D (US), конверты: B5, C5, C6, DL; входной лоток 2 на 550 листов: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (US), открытки D (US), конверты: B5, C5, C6, DL; входной лоток 2 на 550 листов со стемом (дополнительно): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (US), открытки D (US), конверты: B5, C5, C6, DL; входной лоток 2 на 550 листов: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (US), лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стемом (дополнительно): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (US); Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стемом: A4 Все лотки поддерживают носители стандартных форматов
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток на 550 листов; Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов; Дополнительные выходные лотки: можно добавить до 2; 1 лоток для бумаги на 550 листов; 1 дополнительный; 2 лотка для бумаги на 550 листов и стемд, входной лоток увеличенной емкости на 2700 (1600 + 1100) листов со стемом или стемом-подставкой
Плотность носителя	Универсальный лоток 1 на 100 листов: 60–300 г/м²; входной лоток 2 на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стемом (дополнительно): 60–256 г/м²; Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стемом: 60–256 г/м²
Емкость лотков подачи	Лоток 1: листов: 100 (80 г/м²); прозрачной пленки: 50; конвертов: 10; наклейки: 50; Лоток 2: листов: 550 (80 г/м²); прозрачной пленки: 200; наклейки: 200; Лоток 3: листов: 550 (80 г/м²); прозрачной пленки: 200; наклейки: 200; Максимум: до 4450 листов (бумага 80 г/м²)
Емкость лотков приема	Стандартно: До 250 листов Конверты; До 50 конвертов Прозрачные пленки; До 150 листов Максимум: До 250 листов
Совместимые операционные системы ⁴	Клиентская ОС Windows (32/64-разрядная), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 7 Корпоративная N, Windows 7 Корпоративная, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6; для получения дополнительной информации по поддерживаемым операционным системам перейдите на веб-сайт http://www.support.hp.com , выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководство пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя. Выполните поиск (имя продукта) - руководство пользователя, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы, дополнительную информацию по поддерживаемым операционным системам см. по адресу http://www.hp.com/go/upd
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Fallower Cluster 2008 R2, Fallower Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp and XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, набор сертификатов Citrix Ready — до Citrix Server 7.18 включительно, дополнительную информацию см. по адресу http://www.citrix.com/citrix/uln — дополнительную информацию см. по адресу http://www.developers.hp.com/HP-Linux-Imaging-and-printing/Unix — дополнительную информацию см. по адресу http://www.hp.com/go/uln/modelscripts , о драйверах печати UPD PCL6/PS, поддерживаемых для совместимых сетевых операционных систем, см. по адресу http://www.hp.com/go/upd
Минимальные системные требования	Windows: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB-порт, веб-браузер, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.microsoft.com Mac: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету или USB-порт, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.apple.com
ПО в комплекте	Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Управление безопасностью	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, авторизация 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), IPP через TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WPA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec.
Управление принтером	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; ПО HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; набор Printer Administrator Resource Kit для HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing Administrator)
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В) ⁵	Минимум: 556 x 589 x 399 мм; Максимум: 1051 x 992 x 443 мм
Вес принтера ⁶	45,1 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 10 до 32,5 °C; Влажность: 30 – 70% относительной влажности
Условия хранения	Температура: –20 – 40 °C
Уровень шума ⁷	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,6 Б (A) Акустическое давление шумовой эмиссии: 51 дБ (A)
Электропитание ¹⁰	Требования: Входное напряжение: 220–240 В номинальное (+/-10%), 50/60 Гц номинальное (+/-3 Гц), 6 А; Потребляемая мощность: 870 Вт (максимум при печати), 850 Вт (обычная печать), 48 Вт (режим готовности), 0,6 Вт (спящий режим), 0,6 Вт (технология HP Auto-On/Off), 0,08 Вт (автоматическое выключение), 0,08 Вт (выключено); Типичное энергопотребление (TEC)⁸: Blue Angel: 1,93 кВт·ч в неделю; Energy Star 3.0: 0,551 кВт·ч в неделю; Блок питания: Встроенный блок питания 115 В или 220 В
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Off, технология мгновенного закрепления тонера
Сертификации ¹²	Стандарт по электромагнитному излучению: CISPR 22:2008 (международный стандарт) — класс А, CISPR 32:2012 (международный стандарт) — класс А, EN 55032:2012 (ЕС) — класс А, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; директива EMC 2014/30/EU — выпуск Б, класс А; другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах. Соответствие требованиям ENERGY STAR®, EPEAT® Silver, CECP; Совместимость с Blue Angel: Да, Blue Angel DE-UC2 219 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP)
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Без содержания ртути
Страна происхождения	Сделано в Японии
Комплект поставки ¹³	T3U4AA Принтер HP Color Laser Jet Enterprise M751dn; четыре предустановленных картриджа HP Laser Jet (по одному каждого цвета: черный, голубой, желтый, пурпурный), 4 предустановленных оригинальных картриджа фотобарабана для HP LaserJet (65 000 страниц каждый); руководство по началу работы; кабель питания
Гарантия	Один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Для получения сведений об отменной на градах службе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе обратитесь к своему поставщику, указанному в договоре, или перейдите на страницу http://www.hp.com/support

Примечания

- ¹ Основано на обзоре компании HP опубликованных в 2018 г. сведений о встроенных функциях безопасности принтеров HP данного класса. Компания HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг в целях обнаружения и автоматического прекращения атак с последующей самопроверкой программного обеспечения после перезагрузки. Список принтеров см. по адресу <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ² Данные получены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительные сведения см. по адресу <http://hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа.
- ³ По уровню излучения устройство удовлетворяет требованиям FCC к оборудованию класса А и соответствует менее строгим стандартам FCC (допускается более высокий уровень излучения) для использования в производственной среде. Во избежание высокого уровня радиопомех устройство класса А по нормам FCC не предназначено и не должно приобретаться для использования в жилых помещениях.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- ² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- ³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- ⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- ⁵ Для достижения максимального объема памяти необходимо приобрести модуль DIMM (только TAA-совместимый для TAA-совместимых модулей DIMM). Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения для отображения установленного модуля DIMM на странице конфигурации.
- ⁶ Программное обеспечение доступно на веб-сайте <http://www.123.hp.com>.
- ⁷ Без выдвинутых лотков для бумаги.
- ⁸ В комплекте с картриджами.
- ⁹ Значения уровня шума могут быть изменены. Актуальную информацию см. по адресу <http://www.hp.com/support>. Протестированная конфигурация: базовая модель, односторонняя печать, бумага формата А4, средняя скорость печати 41 стр/мин.
- ¹⁰ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения потребляемой мощности обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ¹¹ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ¹² Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.
- ¹³ Картриджи стандартной емкости входят в комплект; ресурс: 7000 черно-белых и 6000 цветных (комбинация голубого, пурпурного, желтого) отпечатков. Блоки фотобарабанов входят в комплект; ресурс: 65 000 черно-белых и цветных отпечатков. Заявленный средний ресурс черного картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Заявленный средний ресурс цветных (голубой, пурпурный, желтый) картридж указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/ru>

© HP Development Company, L.P., 2023. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

ru-ru Октябрь 2023

